

Компактные установки Vomat FA 120 - 420

Базовая комплектация FA 240



Утилизация отходов



VOMAT®

Предлагаются на выбор следующие типы малых отдельных фильтрационных установок Vomat.

FA 120 - 240 с встроенным охладителем
FA 300 - 420 с внешним охладителем

Тип	Охлаждающая способность (кВт)	Производительность фильтра (л/мин)
FA 120	9	120
FA 180	9	180
FA 240	13	240
FA 300	13	300
FA 360	20	360
FA 420	20	420

Фильтрационные системы будущего:

Серия установок Vomat FA 120-420 постоянно совершенствуется и, благодаря новым разработкам, устанавливает стандарты в сфере производства фильтрационных установок.

Утилизация отходов

- По-новому сконструированный седиментатор с полностью автоматизированной системой утилизации отходов с остаточной влажностью около 5% - 10%
- Удобная утилизация в транспортировочные контейнеры

Установка и ввод в эксплуатацию всей системы, включая прокладку труб по желанию заказчика

Базовая комплектация FA 120 - 420

- Параметры: 1600 x 1000 x 1200 мм (Д x Ш x В)
- Корпус фильтра с отдельным местом для чистого и грязного масла
- Тонкость фильтрации 3 мкм
- Отвечающая запросам, энергоэкономичная фильтрация через частотно-регулируемый системный насос
- Модульный программируемый контроллер (ПЛК)
- Количество масла для системы фильтрации около 500 л
- Варьируемый объем масла около 200 л
- Напряжение питающей сети 3 ~ 400 В + N + P

Легкая в обслуживании система охлаждения

- По-новому сконструированная, легкая в обслуживании система охлаждения (встроена в фильтрационную установку)
- Легкий демонтаж и установка на месте без привлечения сервисного персонала
- Установленный в крышке фильтра конденсатор
- Точность регулирования до +/- 0,2 К

Базовая комплектация FA 240



Встроенная система охлаждения



По желанию заказчика мы изготавливаем от стандартной установки до индивидуального комплексного решения

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК.