

## Компактная установка Vomat KFA 1500

Компактная установка Vomat KFA 1500



Системный насос и фильтрующий модуль



По желанию заказчика мы изготавливаем от стандартной установки до индивидуального комплексного решения

**ВСЕ ИЗ ОДИХ РУК.**

Центральное управление



Встроенный цепной конвейер



### Компактная система фильтрации Vomat KFA 1500

Система KFA 1500 предназначена для фильтрации от стали и высококачественных быстрорежущих материалов с производительностью фильтра 1500 л/мин.

#### Центральное управление

- для связи модулей
- для управления всеми встроенными компонентами, такими как насосы и т.д.

#### Система баков

- Цепочно-скребковый конвейер, состоящий из бака для приема грязи, бака для отфильтрованного масла и утилизационного блока
- Общий объем баков 10.000 л
- опционально поставляется с фильтром грубой очистки, в зависимости от материала
- опционально с сушильной установкой

**Установка и ввод в эксплуатацию всей системы, включая прокладку труб по желанию заказчика**

#### Стандартное исполнение KFA 1500

##### Фильтрационный модуль

- Параметры: 6610 x 2530 x 2620 мм (Д x Ш x В)
- Полнопоточная фильтрация среды
- Тонкость фильтрации 3 - 5 мкм
- Отвечающая запросам, энергоэкономичная фильтрация через частотно-регулируемый системный насос
- Модульный программируемый контроллер (ПЛК)
- Напряжение питающей сети 3 ~ 400 В + N + P

##### Система охлаждения

- Охлаждающая способность 200 кВт при температуре масла 24 °С
- Работает на оборотной воде
- Точность регулирования до +/- 0,2 К
- Опционально возможно исполнение с компрессионным охладителем с теплоотдачей через внешний конденсатор
- Модульный программируемый контроллер (ПЛК)