

Eliminación de residuos totalmente automática



Le ofrecemos los siguientes tipos grandes de sistemas de filtros Vomat que están disponibles

Tipo	Capacidad de filtración
FA 480	480 l/min
FA 600	600 l/min
FA 720	720 l/min
FA 840	840 l/min
FA 960	960 l/min

Tratamiento de lodos

- El sedimentador recién desarrollado con recolector automático de material reciclable con humedad residual de aproximadamente 5% - 10%
- Fácil de usar, recolecta directamente en contenedores de transporte de compañías de reciclaje

Instalación y puesta en marcha de todo el sistema, incluido las tuberías de acuerdo con los requisitos del cliente.

Modelo estándar FA 480 - 960

- Dimensión: 2500 x 1400 x 1500 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Caja del filtro separada con área de aceite y aceite residual
- El medio se filtra en pleno flujo
- Grado de filtración 3 - 5µm
- Filtrado de eficiencia de energía a través de la frecuencia controlada del sistema de bomba
- PLC control
- Capacidad de aceite para el sistema de filtro aproximadamente 2700 l
- Volumen de aceite variable aprox. 1000 l
- Tensión de conexión 3 ~ 400 V + N + P

Sistema compacto
Vomat FA 480 - 960

Modelo estándar FA 960



Area separada del aceite y aceite residual



Fabricamos de acuerdo con los requisitos del cliente, desde el sistema estándar hasta la solución completa individual,

TODO DESDE SOLA UNA FUENTE