

Полностью автоматизированная утилизация



Предлагаются на выбор следующие типы больших отдельных фильтрационных установок Vomat.

Тип	Макс. производительность фильтра (л/мин)
FA 480	480
FA 600	600
FA 720	720
FA 840	840
FA 960	960

Полностью автоматизированная утилизация отходов

- По-новому сконструированный седиментатор с полностью автоматизированной системой утилизации отходов с остаточной влажностью около 5% - 10%
- Удобная утилизация в транспортировочные контейнеры

Установка и ввод в эксплуатацию всей системы, включая прокладку труб по желанию заказчика

Базовая комплектация FA 480 - 960

- Параметры: 2500 x 1400 x 1500 мм (Д x Ш x В)
- Корпус фильтра с отдельным местом для чистого и грязного масла
- Полнопоточная фильтрация среды
- Тонкость фильтрации 3 - 5 мкм
- Отвечающая запросам, энергоэкономичная фильтрация через частотно-регулируемый системный насос
- Модульный программируемый контроллер (ПЛК)
- Количество масла для системы фильтрации около 2700 л
- Варьируемый объем масла около 1000 л
- Напряжение питающей сети 3 ~ 400 В + N + P

Компактные установки Vomat FA 480 - 960

Базовая комплектация FA 960



Раздельные баки для грязного и чистого масла



По желанию заказчика мы изготавливаем от стандартной установки до индивидуального комплексного решения

ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК.