

Opción: unidad de refrigeración integrada**Prefiltro**

VOMAT®

El más pequeño modelo de sistema de filtración VOMAT fue diseñado para procesos de trabajo como por ejemplo reparar la pieza rectificadora.

Tipo Capacidad de filtración

FA 70+ 70 l/min

Sistema de filtración del futuro

Todo modelo pequeño de VOMAT establece estándares en la filtración de sistemas industriales.

Tratamiento de lodo

- Residuos de sacos (manual)

Unidad de refrigeración integrada (opcional)

- Capacidad de refrigeración 7 kW -
Control de exactitud +/- 1,0 K

Modelo FA 70+

- Dimensión:
1300 x 1100 x 1200 mm
(Largo x Ancho x Alto)
- Capacidad de filtrado del cartucho de filtro modificable NAS 9
- Capacidad de aceite para el sistema de filtro aproximadamente 300 l
- Versión de lavado contracorriente
(Opcional: Filtro descartable,
filtro magnético)

Instalación y puesta en marcha de todo el sistema, incluido las tuberías de acuerdo con los requisitos del cliente.

**Sistemas pequeños
Vomat FA 70 +**

Modelo FA 70+

Fabricamos de acuerdo con los requisitos del cliente, desde el sistema estándar hasta la solución completa individual,

TODO DESDE SOLA UNA FUENTE